

Technische Daten GS 300 / GS 460

Karosserie	Selbsttragend, aus hochfestem Stahl, High-Quality-Mehrlagenlack-Lackierung, umfangreicher Korrosionsschutz	
Türen	4	
Sitzplätze	5	
c _w -Wert	0,27	
Abmessungen		
Länge (mm)	4.850	
Breite (mm)	1.820	
Höhe (mm)	1.430	
Radstand (mm)	2.850	
Spurweite vorne (mm)	1.540	
Spurweite hinten (mm)	1.545	
Wendekreis (m)	11,2	
Tankvolumen (l)	71	
Kofferraumvolumen (l) VDA	430	
Gewichte		
	GS 300	GS 460
Leergewicht (kg)	1.620 - 1.660	1.735 – 1.830
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.125	2.160
Zulässige Achslast vorn (kg)	1.055	
Zulässige Achslast hinten (kg)	1.200	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	
Anhängelast gebremst (kg)	2.000	
Fahrwerk		
Vorn	Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern, Schraubenfedern und Gasdruckstoßdämpfer, adaptives variables Dämpfungssystem AVS (GS460)	
Hinten	Einzelradaufhängung an Mehrlenkerachse Schraubenfedern und Gasdruckstoßdämpfer, adaptives variables Dämpfungssystem AVS (GS460)	
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung ; variable Lenkübersetzung (GS 460)	
Räder	7,5 J x 17 (8 JJ x 18 bei GS 460 und Lux. Line)	
Bereifung	225/50 R17 (245/40 R18 bei GS 460 und Lux. Line)	
Bremsen	Scheiben (innenbelüftet), ABS, VSC und TRC; BA VDIM	

Motoren und Leistungsangaben		
Typ	GS 300	GS 460
Zylinder/Ventile	V6/24	V8/32
Hubraum (ccm)	2.995	4.608
Leistung kW/PS/ U/min	183/249 / 6.200	255/347 / 6.400
max. Drehmoment Nm U/min	310 / 3.500	460 / 4.100
Treibstoffart	Super 95 ROZ	Super 95 ROZ
Antrieb	Heckantrieb, elektronisch gesteuerte Sechsstufen-Automatik	Heckantrieb, elektronisch gesteuerte Achtstufen-Automatik
Übersetzung		
1. Gang	3,538	4,596
2. Gang	2,060	2,724
3. Gang	1,404	1,863
4. Gang	1,000	1,464
5. Gang	0,713	1,231
6. Gang	0,582	1,000
7. Gang	-	0,824
8. Gang	-	0,685
Rückwärtsgang	3,168	2,176
Achse	3,727	2,937
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240	250
0-100 km/h (Sek.)	7,2	5,8
Verbrauchs- und Abgaswerte		
- außerorts (l/100km)	7,0	7,9
- innerorts (l/100km)	14,2	16,3
- gesamt (l/100km)	9,6	11,0
CO ₂ -Emission (g/km)	226	258
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4
Wartungsintervalle		
Service	alle 24 Monate oder 30.000 km	
Ölwechsel	alle 12 Monate oder 15.000 km	
Versicherungseinstufung		
HP / VK / TK	20 / 26 / 24	20 / 29 / 27
Preis ab:	45.200 €	62.200 €