

Technische Daten RX 400h

Karosserie	Selbsttragend, aus hochfestem Stahl, High-Quality-Mehrlagen-Lackierung, umfangreicher Korrosionsschutz
Türen	5 (inklusive Heckklappe)
Sitzplätze	5
c _w -Wert	0,33
Abmessungen	
Länge (mm)	4.760
Breite (mm)	1.845
Höhe (mm)	1.735
Radstand (mm)	2.720
Spurweite vorne (mm)	1.580
Spurweite hinten (mm)	1.570
Wendekreis (m)	12,2
Tankvolumen (l)	65
Kofferraumvolumen (l) VDA	439
Gewichte	
Leergewicht (kg)	2.000 - 2.040 (ohne 75 kg für Fahrer und Gepäck)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.505
Zulässige Achslast vorn (kg)	1.300
Zulässige Achslast hinten (kg)	1.350
Anhängelast ungebremst (kg)	700
Anhängelast gebremst (kg)	2.000
Fahrwerk	
Vorn	Einzelradaufhängung an Dreiecksquerlenkern oben und Doppelquerlenkern unten; Stabilisator, Schraubenfedern und Gasdruck-Hydraulikstoßdämpfern
Hinten	Einzelradaufhängung an Dreiecksquerlenkern oben und Doppelquerlenkern unten; Schraubenfedern und Gasdruck-Hydraulikstoßdämpfern
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Räder	7 JJ x 18
Bereifung	235/55 R 18
Bremsen	Scheiben (vorne innenbelüftet), ABS, EBD, VSC und TRC, VDIM

Motoren und Leistungsangaben			
Typ	Benzinmotor	E-Motor vorn	E-Motor hinten
Zylinder/Ventile/Einbaulage	V6 / 24 / vorn quer	Front	Heck
Hubraum (cm ³)	3311	-	-
Leistung kW/PS/ U/min	155/211 / 5.600	123/167 / 5.613 - 13.000	50/68 / 4610 - 5120
max. Drehmoment Nm U/min	288 / 4.400	333 / 0 – 1.500	130 Nm / 0 - 610
Systemleistung	200 kW / 272 PS		
Treibstoffart	Super 95 ROZ		
Antrieb			
Allgemein	elektronisch gesteuerter, variabler Allradantrieb „E-Four“		
Getriebe	Planetengetriebe mit zweistufiger Untersetzung		
Achsübersetzung	3,137		
Fahrleistungen			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200		
0-100 km/h Sek.	7,6		
Verbrauchs- und Abgaswerte			
Verbrauch (l/100 km)			
- außerorts	7,6		
- innerorts	9,1		
- gesamt	8,1		
CO ₂ -Emission, g/km	192		
Abgasnorm	Euro 4		
Wartungsintervalle			
Service	alle 24 Monate oder 30.000 km		
Ölwechsel	alle 12 Monate oder 15.000 km		
Versicherungseinstufung			
HP / VK / TK	22 / 25 / 26		
Preis ab:	51.000 Euro		