

Technische Daten SC 430

Karosserie	Selbsttragend, aus hochfestem Stahl, High-Quality-Mehrschicht-Lackierung, umfangreicher Korrosionsschutz
Türen	2
Sitzplätze	4
c _w -Wert	0,29
Abmessungen	
Länge (mm)	4.515
Breite (mm)	1.825
Höhe (mm)	1.370
Radstand (mm)	2.620
Spurweite vorne (mm)	1.550
Spurweite hinten (mm)	1.535
Wendekreis (m)	11,4
Tankvolumen (l)	75
Kofferraumvolumen (l) VDA	321
Gewichte	
Leergewicht (kg)	1.740 - 1.790 (ohne 75 kg für Fahrer und Gepäck)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.110
Zulässige Achslast vorn (kg)	1.030
Zulässige Achslast hinten (kg)	1.140
Fahrwerk	
Vorn	Einzelradaufhängung an Dreiecksquerlenkern oben und Doppelquerlenkern unten; verwindungssteifer Fahrwerksrahmen mit Stabilisator, Schraubenfedern und Gasdruck-Hydraulikstoßdämpfern
Hinten	Einzelradaufhängung an Dreiecksquerlenkern oben und Doppelquerlenkern unten; Längslenker in verwindungssteifem Fahrwerksrahmen mit Stabilisator, Schraubenfedern und Gasdruck-Hydraulikstoßdämpfern
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Räder	8 JJ x 18
Bereifung	245/40 R 18
Bremsen	Scheiben (vorne innenbelüftet), ABS, EBD, VSC und TRC

Motoren und Leistungsangaben	
Typ	4.3 VVT-i
Zylinder/Ventile	V8/32
Hubraum (ccm)	4.293
Leistung kW/PS/ U/min	210 / 286/ 5.600
max. Drehmoment Nm U/min	419 / 3.500
Treibstoffart	Super 95 ROZ
Antrieb	
Allgemein	Hinterradantrieb, 6-Stufen-Automatik , Wandlerüberbrückungskupplung
Übersetzung	
1. Gang	3,296
2. Gang	1,958
3. Gang	1,348
4. Gang	1,000
5. Gang	0,725
6. Gang	0,582
Rückwärtsgang	2,951
Achse	3,615
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250
0-100 km/h Sek.	6,2
Verbrauchs- und Abgaswerte	
Verbrauch (l/100 km)	
- außerorts	8,6
- innerorts	16,3
- gesamt	11,4
CO ₂ -Emission, g/km	269
Abgasnorm	Euro 4
Wartungsintervalle	
Service	alle 24 Monate oder 30.000 km
Ölwechsel	alle 12 Monate oder 15.000 km
Versicherungseinstufung	
HP / VK / TK	18 / 28 / 30
Preis ab:	73.900 €