

| |
|--------------------------------|
| TOYOTA AURIS: TECHNISCHE DATEN |
|--------------------------------|

| | |
|------------|--|
| KAROSSERIE | |
|------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| Allgemein | Selbsttragende Ganzstahl-Sicherheitskarosserie mit Aufprallenergie absorbierender Struktur, Sicherheitsfahrgastzelle (MICS) und Seitenaufprallschutz in allen Türen |
| Türen | 3 oder 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| c _w -Wert | 0,29 |

| | |
|-------------|--|
| ABMESSUNGEN | |
|-------------|--|

| | |
|---|----------------|
| Länge (mm) | 4.220 |
| Breite (mm) | 1.760 |
| Höhe (mm) | 1.515 (1.505)* |
| Radstand (mm) | 2.600 |
| Spurweite vorn (mm) | 1.525 (1.515)* |
| Spurweite hinten (mm) | 1.525 (1.515)* |
| Wendekreis (m) | 11,0 |
| Kofferraumvolumen (l, VDA) | 354 |
| Kofferraumvolumen, Rückbank umgeklappt, fensterhohe Beladung (l, VDA) | 777 |
| Tankinhalt (l) | 55 |

*Auris D-CAT

| |
|--------------------------------|
| TOYOTA AURIS: TECHNISCHE DATEN |
|--------------------------------|

| GEWICHTE | 1.4 VVT-i | 1.6 Dual VVT-i |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Leergewicht (kg) | 1.295-1.350 | 1.305-1.380 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.720 | 1.750 |
| Zul. Achslast vorn (kg) | 1.020 | 1.020 |
| Zul. Achslast hinten (kg) | 1.010 | 1.010 |
| Anhängestützlast (kg) | 55 | 55 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 450 | 450 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1.000 | 1.200 (MMT), 1.300 (MT) |
| Dachlast (kg) | 75 | 75 |

| FAHRWERK | | |
|--------------------------|---|--|
| Vorn | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | |
| Hinten | Torsionslenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung EPS, Übersetzung 14,270 : 1 | |
| Räder | Stahlräder 6.5 J x 16 | Stahlräder 6.5 J x 16 Auris Executive: Leichtmetallräder |
| Bereifung | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
| Bremsen und Regelsysteme | Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; Scheibenbremsen vorn und hinten, vorn innenbelüftet; elektronisch geregelt 4-Sensoren-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Brems-Assistent BA, Fahrzeugstabilitätsprogramm VSC, Antriebsschlupfregelung TRC | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| TOYOTA AURIS: TECHNISCHE DATEN | | |
|--------------------------------|--|--|

| GEWICHTE | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht (kg) | 1.460-1.515 | 1.510-1.545 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.890 | 1.920 |
| Zul. Achslast vorn (kg) | 1.080 | 1.100 |
| Zul. Achslast hinten (kg) | 1.010 | 1.010 |
| Anhängestützlast (kg) | 60 | 60 |
| Anhängelast ungebremst (kg) | 450 | 450 |
| Anhängelast gebremst (kg) | 1.500 | 1.500 |
| Dachlast (kg) | 75 | 75 |

| FAHRWERK | | |
|--------------------------|---|--|
| Vorn | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | |
| Hinten | Torsionslenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer | Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung EPS, Übersetzung 14,270 : 1 (D-CAT: 14,44 : 1) | |
| Räder | Stahlräder 6.5 J x 16 Auris Executive: Leichtmetallräder | Leichtmetallräder 7 J x 17 |
| Bereifung | 205/55 R 16 | 225/45 R 17 |
| Bremsen und Regelsysteme | Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; Scheibenbremsen vorn und hinten, vorn innenbelüftet; elektronisch geregeltes 4-Sensoren-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Brems-Assistent BA, Fahrzeugstabilitätsprogramm VSC, Antriebsschlupfregelung TRC | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| TOYOTA AURIS: TECHNISCHE DATEN | | |
|--------------------------------|--|--|

| ANTRIEB | 1.4 VVT-i | 1.6 Dual VVT-i |
|-----------------|--|--|
| Allgemein | Frontantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe, Einscheiben-Trockenkupplung | Frontantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe, Einscheiben-Trockenkupplung; wahlweise MultiMode-Getriebe |
| Übersetzungen | | |
| 1. Gang | 3,545 | |
| 2. Gang | 1,904 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 0,969 | |
| 5. Gang | 0,815 | |
| Rückwärtsgang | 3,250 | |
| Achsübersetzung | 4,529 | |

| MOTOR | 1.4 VVT-i | 1.6 Dual VVT-i |
|------------------------|--|--|
| Allgemein | 4-Zylinder-Reihenmotor, vorn quer eingebaut | |
| Treibstoffart | Super bleifrei | |
| Bohrung x Hub (mm) | 79,0 x 71,3 | 80,5 x 78,5 |
| Hubraum (ccm) | 1.398 | 1.598 |
| Ventilsteuerung | 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC), Steuerkette, Tassenstößel, 4 Ventile je Zylinder; Variable Ventilsteuerung VVT-i | 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC), Steuerkette, Gleitrollenkippebel, 4 Ventile je Zylinder; duale variable Ventilsteuerung Dual VVT-i |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | 10,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Elektronisch geregelte Kraftstoffeinspritzung | |
| Zündanlage | Transistor-Zündanlage, Direktzündung DIS | |
| Max. Leistung | 71 kW (97 PS) bei 6.000/min | 91 kW (124 PS) bei 6.000/min |
| Max. Drehmoment | 130 Nm bei 4.600/min | 157 Nm bei 5.200/min |
| Abgasreinigung | Zwei Dreiwege-Katalysatoren | |
| Batterie/LiMa/Anlasser | 12 V, 60 Ah / 80 A / 100 kW | 12 V, 60 Ah / 100 A / 100 kW |

| |
|--------------------------------|
| TOYOTA AURIS: TECHNISCHE DATEN |
|--------------------------------|

| ANTRIEB | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
|-----------------|--|-----------|
| Allgemein | Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, Einscheiben-Trockenkupplung | |
| Übersetzungen | | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,218 | |
| 4. Gang | 0,860 | |
| 5. Gang | 0,790 | |
| 6. Gang | 0,673 | 0,638 |
| Rückwärtsgang | 3,831 | |
| Achsübersetzung | 3,777 (5. und 6. Gang: 3,238) | |

| MOTOR | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
|------------------------|--|--|
| Allgemein | 4-Zylinder-Reihenmotor, vorn quer eingebaut | |
| Treibstoffart | Diesel | |
| Bohrung x Hub (mm) | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 |
| Hubraum (ccm) | 1.998 | 2.231 |
| Ventilsteuerung | 2 obenliegende Nockenwellen (DOHC), Steuerkette, Gleitrollenkipphebel, 4 Ventile je Zylinder | |
| Verdichtungsverhältnis | 16,8 : 1 | 15,8 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Common-Rail-Direkteinspritzung; Turbolader mit variabler Turbinengeometrie und Ladeluftkühler; elektronisch gesteuerte, wassergekühlte Abgasrückführung; Einspritzdüse im Auslasstrakt | Common-Rail-Direkteinspritzung über Piezo-Injektoren; Turbolader mit variabler Turbinengeometrie und Ladeluftkühler; elektronisch gesteuerte, wassergekühlte Abgasrückführung; Einspritzdüse im Auslasstrakt |
| Max. Leistung | 93 kW (126 PS) bei 3.600/min | 130 kW (177 PS) bei 3.600/min |
| Max. Drehmoment | 300 Nm bei 1.800/min | 400 Nm bei 2.000-2.600/min |
| Abgasreinigung | Partikelfilter und Oxidations-Kat. | DPNR- und Oxidations-Kat. |
| Batterie/LiMa/Anlasser | 12 V, 80 Ah / 100 A / 12 kW | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| TOYOTA AURIS: TECHNISCHE DATEN | | |
|--------------------------------|--|--|

| FAHRLEISTUNGEN* | 1.4 VVT-i | 1.6 Dual VVT-i |
|------------------------------------|-----------|----------------|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 190 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (sec) | 13,0 | 10,4 (12,1) |

| VERBRAUCH* gem. RL 80/1268/EWG | | |
|----------------------------------|--------|-----------|
| Innerorts (l/100 km) | 8,7 | 9,0 (8,5) |
| Außerorts (l/100 km) | 5,9 | 5,9 (5,9) |
| Gesamt (l/100 km) | 6,9 | 7,1 (6,9) |
| CO ₂ -Emission (g/km) | 163 | 166 (161) |
| Abgas-Norm | Euro 4 | |

*Werte für MMT-Getriebe in Klammern

| WARTUNGSINTERVALLE | |
|--------------------|-------------------------------|
| Service | alle 24 Monate oder 30.000 km |
| Fitnesscheck | alle 12 Monate oder 15.000 km |
| Ölwechsel | alle 12 Monate oder 15.000 km |

| VERSICHERUNGSEINSTUFUNGEN | | |
|---------------------------|----|----|
| Vollkasko | 12 | 14 |
| Teilkasko | 15 | 15 |
| Haftpflicht | 14 | 14 |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| TOYOTA AURIS: TECHNISCHE DATEN | | |
|--------------------------------|--|--|

| FAHRLEISTUNGEN | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 195 | 210 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (sec) | 10,3 | 8,1 |

| VERBRAUCH gem. RL 80/1268/EWG | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| Innerorts (l/100 km) | 7,2 | 7,9 |
| Außerorts (l/100 km) | 4,9 | 5,2 |
| Gesamt (l/100 km) | 5,7 | 6,2 |
| CO ₂ -Emission (g/km) | 151 | 164 |
| Abgas-Norm | Euro 4 | |

| WARTUNGSINTERVALLE | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Service | alle 24 Monate oder 30.000 km |
| Fitnesscheck | alle 12 Monate oder 15.000 km |
| Variables Ölwechsel-Intervall | alle 24 Monate oder 30.000 km (max.) |

| VERSICHERUNGSEINSTUFUNGEN | | |
|---------------------------|----|----|
| Vollkasko | 16 | 22 |
| Teilkasko | 22 | 22 |
| Haftpflicht | 18 | 18 |